




[강널말뚝 허용오차]

KS F 4604

구 분		허용차	비고
폭(Width)		+10, -5	 <p>• U-Type •</p>
높이(Height)		±4.0%	
두께 Thickness	10미만	±1.0%	
	10이상 16미만	±1.2%	
	16이상	±1.5%	
길이(Length)		+unlimited 0	

[환봉 허용오차]

KS D 3505

구 분		허용차	비고
직경 (Diameter)	16미만	±0.4%	<ul style="list-style-type: none"> • 직경의 변동은 전체 지름의 내성 범위에 70%가 되지 않는다
	16이상 28미만	±0.5%	
	28이상	±1.8%	
무게 (Weight)	10미만	±7%	
	10이상 16미만	±5%	
	16이상 28미만	±4%	
	28이상	±3.5%	
길이 (Length)	7m이하	±40 0	
	7m초과	1m 또는 그의 비율로 증가할 시 위의 내성에 5mm씩 더해진다	

[이형철근 허용오차]

KS D 3504

구 분		허용차		비고
		Single Piece	One Set	
무게 Weight	D10미만 D10이상D16미만 D16이상D29미만 D29이상~	+규정하지 않음		
		±8%	±7%	
		±6%	±5%	
		±5%	±4%	
		±4%	±3.5%	
길이 Length	7m미만	±40, 0		5mm는 내성이 길이의 증가에 비례하게 늘어나며, 최대치는 120mm로 제한된다
	7m초과			